

Анемометр с крыльчаткой

testo 417 – со встроенной крыльчаткой

Измерение скорости потока, температуры и объемного расхода

Определение направления потока воздуха

Усреднение результатов измерений по времени и числу замеров

Отображение макс./мин. значений

Функция HOLD для фиксации текущего значения

Подсветка дисплея

Функция автоматического отключения



testo 417 - это компактный анемометр со встроенной крыльчаткой для больших поверхностей для измерения скорости потока воздуха и температуры, а также расчета объемного расхода. Встроенная крыльчатка диаметров 100 мм позволяет использовать прибор для проведения измерений на входных и выходных вентиляционных отверстиях. Направление потока, например, вытяжка или приток, отображается на дисплее. Опциональный набор воронок позволяет проводить измерения на вентиляционных решетках и круглых потолочных диффузорах.

Показания объемного расхода выводятся на дисплей прибора. Для точного расчета объемного расхода в анемометр вводятся данные площади воздуховода. Также прибор можно переключить в режим отображения текущей температуры. Функция усреднения по времени и количеству замеров позволяет получить средние значения объемного расхода, скорости потока и температуры. Мин./макс. значения выводятся на дисплей нажатием одной кнопки, а функция Hold фиксирует текущие показания.

Технические данные / Принадлежности

testo 417

testo 417, анемометр со встроенной крыльчаткой диаметром 100 мм, вкл. измерение температуры, с батареей и заводским протоколом калибровки

Номер заказа **0560 4170**

Цена*

Общие технические данные

Температура хранения	-40...+85 °С
Рабочая температура	0...+50 °С
Тип батареи	9В блочная, 6F22
Ресурс батареи	50 ч
Вес	230 г
Размеры	277 x 105 x 45 мм
Материал корпуса	ABS
Гарантия	2 года

Комплект testovent 417

Комплект вкл. выпрямитель потока testovent 417 и набор измерительных воронок (2 воронки разного размера) testovent 417

Номер заказа **0554 4173**

Цена*

testo 417 комплект 2

testo 417 Комплект-2 состоит из анемометра с крыльчаткой testo 417, выпрямителя потока и набора измерительных воронок testovent 417, который состоит из двух воронок разного размера

Номер заказа **0563 4172**

Цена*

Модель testo 417 внесена в ГосРеестр Средств Измерений РФ под номером 17273-11 и допущена к применению на территории России.
Срок действия свидетельства:
до 05 декабря 2016 г.

Типы сенсоров

	NTC	Крыльчатка	Объемный расход
Диапазон измерения	0...+50 °С	+0.3...+20 м/с	0...+99999 м³/ч
Погрешность ±1 цифра	±0.5 °С	±(0.1 м/с +1.5% от изм.знач.)	
Разрешение	0.1 °С	0.01 м/с	0.1 м³/ч (0...+99.9 м³/ч) 1 м³/ч (+100...+99999 м³/ч)

Принадлежности

№ заказа Цена*

Принадлежности

Чехол для переноски прибора и принадлежностей	0516 0210	
Набор воронок, состоящий из воронки для тарельчатого клапана (D 200) и воронки для вентилятора (330 x 330 мм)	0563 4170	
Зарядное устройство для 9В аккумулятора	0554 0025	
Проверка прибора		
Услуги по организации первичной поверки по каналу скорости (подготовка, переупаковка, проверка прибора в аэродинамической трубе). Срок исполнения: 3 недели. Срочная поверка: срок исполнения 1 неделя.	0770 0003	3 200 руб
	0780 0003	4 700 руб
Услуги по организации первичной поверки по каналу температуры в диапазоне 0...+50 °С (подготовка, переупаковка, проверка прибора в КК). Срок исполнения: 3 недели. Срочная поверка: срок исполнения 1 неделя.	0770 0050	1 500 руб
	0780 0050	2 200 руб

***Актуальные цены на приборы и принадлежности уточняйте на сайте www.testo.ru**

ООО "Тэсто Рус"

115054, Москва, Большой
Строеновский пер., д.23В, стр.1
Телефон: +7 (495) 221-62-13
Факс: +7 (495) 221-62-16
E-mail: info@testo.ru